



Coupling heads/eyes see drawing 201931
Drawtube Ø50 M12 vertical. M12 horizontal
Mounting torque see drawing SK201178

Zugkugelkupplungen/Zugösen seite zg.
201931

Zugstange Ø50 M12 Kreuz
Anziehdrehmomente seite Zg. SK201178

** All dimensions measured from the coupling head will vary dependant on which head is fitted.
Alle Maßs, gemessen vom Kupplungskopf ausgehend,

hängen davon ab, wo der Kopf angebracht wird.

Where tolerances are not specified refer to
NB826



Configuration shown is for the coupling when mounted onto the top of the A-frame.
Fixings and A-frame are not included with the coupling but can be supplied as separate items.

Aufbaueinrichtung von oben auf die Zugabel montiert!
Schraubermaterial Deichselholmlasch und Stützfuß
NICHT in KNOTT Lieferumfang

Use washer to DIN 7349
Thickness min. 4mm
bei Langlochern Zwingend
Scheibe DIN 7349
oder ähnlich (t min. = 4mm)

Prevailing Torque Nut
M12 - gr.10.9 Tighten to 115Nm
M14 - gr.8.8 Tighten to 125Nm
M14 - gr.10.9 Tighten to 180Nm
Sechskantschraube

M12 - 10.9 Anziehdrehmoment MA = 115Nm
M14 - 8.8 Anziehdrehmoment MA = 125Nm
M14 - 10.9 Anziehdrehmoment MA = 180Nm

Art.-Number	Coupling Device	Dimensions		Material	Weight	Dimensions	Material	Weight	Dimensions	Material	Weight
		Art. No.	Wb. Skid			Art. No.	Wb. Skid				
50023110	Group Cast Head	50023910		Solid-Edge		50023100					
50023109		50023909									
50023108	Non Grip Cast Head	501023908		Stainless Steel - 1.4301, galvanised, powder coated, technical drawing		50023101					
50023107	DN Eye	501023907									
50023106	NATO Eye	501023906									
50023105	50mm UK Eye	50023905									
50023104	40mm UK Eye	50023904									
50023103		50023903									
50023102		50023902									
50023101	Knott-Available Cast Head	501023901									
50023100	Without	50023900									

KNOTT
BRAKE AND TRAILER TECHNOLOGY

KF627-A GF
KF627-A GF
1400kg - 2700kg 100mm Ctrs
A1